




# ProfiStep® uno



GB

## Single-section ladder

- Length and cross-profiled rungs • Extremely sturdy thanks to double-beaded rail-rung joins • Full surface contact feet • Maximum load capacity 150 kg

F

## Echelle simple

- Echelons à profilés longitudinaux et transversaux • Liaison montants/échelons absolument indéformable, à double bourrelet • Sabots emboîtables à large appui • Charge admissible jusqu'à 150 kg

E

## Escalera convencional

- Peldaños con perfil longitudinal y transversal • Unión larguero-peldaño doblemente reforzada, muy estable • Pies de sujeción apoyados en gran superficie • Soporta hasta 150 kg de carga

I


## Scala d'appoggio

- Pioli profilati longitudinalmente e trasversalmente • Unione montante-pioli estremamente stabile e con bordo doppio • Piedini di appoggio inseribili • Portata max 150 kg

NL

## Aanlegladder

- Sporten met profilering in lengte- en dwarsrichting • Extreem stabiele, dubbel gewelde verbinding tussen stijlen en sporten • Steekvoeten die over het hele vlak bodemcontact hebben • Belastbaar tot 150 kg



Model	Steps	A (cm)	B (cm)	A (cm)	B (cm)	Height (cm)	Weight (kg)	A (cm)	B (cm)	Barcode
7106-001	6	34	44	171	165	275	3,0	1	26	4007126 710628
7109-001	9	34	66	255	246	355	4,5	1	26	4007126 710925
7112-001	12	34	88	339	327	435	6,0	1	33	4007126 711229
7115-001	15	34	110	423	409	520	7,6	1	33	4007126 711526
7118-001	18	34	132	507	490	600	8,8	1	33	4007126 711823

Die leichte und sichere **Alu-Anlegeleiter** für Haus und Garten. Einfach unverwüsthlich.

- Längs- und querprofilerte Sprossen • Extrem stabile, doppelt verwulstete Holm-Sprossen-Verbindung
- Flächenauflege-Steckfüße • Belastbar bis 150 kg



EN 131

Aluminium Sprossenleitern · Aluminium runged ladders · Aluminium échelles à barreaux